

# HOE ONDERHOUDT U UW ALUMINIUM SCHRIJNWERK?



By  Hydro

Hydro Building Systems Belgium nv  
Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen

[www.sapa.be](http://www.sapa.be)

Hydro Building Systems Netherlands bv  
Alcoalaan 1, NL-5151 RW Drunen  
Postbus 75, NL-5150 AB Drunen

[www.sapabuildingsystem.nl](http://www.sapabuildingsystem.nl)

SSTMANTBN - 02/2022 - Niet-contractueel document



By  Hydro



Proficiat, u koos voor aluminium schrijnwerk. Een uitstekende keuze. Want aluminium is sterk en duurzaam. Het rot, barst, scheurt of roest niet. Verven of vernissen is dan ook niet nodig. Natuurlijk moet u uw aluminium ramen, deuren, gevel- of verandasystemen wel correct en regelmatig reinigen. Zo behoudt uw aluminium zijn kleur en glans. U beschermt uw aluminium zo ook tegen de inwerking van chemische stoffen. Resultaat: uw aluminium blijft mooier en gaat langer mee.

### SAPA ONDERHOUDSADVIES

#### REGELMAAT

**Twee maal per jaar** reinigen is normaal gezien voldoende. Afhankelijk van uw locatie, de aard van de vervuiling en de vervuilingsgraad kan het nodig zijn om vaker te reinigen, bijvoorbeeld vier keer per jaar. 'Vuilbelastende factoren' zijn onder meer spoorverkeer, intensief wegverkeer, zwembaden, nabijheid van de zee (tot 10 kilometer landinwaarts), van stedelijk en/of industrieel gebied. Ook schrijnwerk dat niet 'natuurlijk' gespoeld wordt door de regen, moet vaker gereinigd worden.

#### WERKWIJZE

- Spoel het gevelement vóór het reinigen zorgvuldig met **water**. Werk van boven naar beneden tot het grove, losse vuil en opgewaaid zand verwijderd is.
- Verwijder vaste vuilresten best met **een zachte spons**. Gebruik zeker geen scherpe werktuigen zoals messen, staalborstel, staalwol of schuurpapier. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Reinig uw aluminium schrijnwerk – samen met het glas – het best met **warm water** (ca. 40°C) **en een neutraal, niet-agressieve zeep of detergent** (neutraal met een pH tussen 6 en 8) om daarna weer af te spoelen met water.
- Gebruik een **zachte doek** voor het reinigen en afdrogen.
- Haal ophopend vuil uit de **waterafvoergaten**: dit zorgt ervoor dat water efficiënt naar buiten wordt afgevoerd.
- Verwijder bij ramen die opengaan, ook regelmatig het **vuil aan de binnenkant**.

Vermijd oplosmiddelen zoals benzine, aceton, nagellak-oplosser, zuren (azijn, ...) en sterk alkalische producten (ammoniak, sodium, ...).



### SAPA PROFESSIONELE ONDERHOUDSPRODUCTEN

Zijn onze reinigingstips niet toereikend? Dan biedt SAPA u een gamma professionele onderhoudsproducten **voor de reiniging en conservering** van uw aluminium ramen, deuren, gevel- of verandasystemen. En dat zowel voor de professionele als de particuliere gebruiker.

Door het oppervlak te behandelen met deze producten verleent u het een **hoge vuilafstotende werking**. Zo wordt uw aluminium minder snel vuil. Verder onderhoud verloopt makkelijker en sneller.

#### REINIGT & BESCHERMT UW ALUMINIUM (TG6024)

- Wordt gebruikt voor brut, geanodiseerd en gepoederlakt (geen structuur) aluminium.
- Zorgt voor een reiniging en superieure bescherming van uw schrijnwerk.
- Wordt gebruikt voor recent en vernieuwd schrijnwerk.

#### REINIGT & BESCHERMT STRUCTUURLAK (TG6020)

- Wordt enkel gebruikt voor structuurlak: gekorrelde, metallic structuurlak...
- Zorgt voor een reiniging en superieure bescherming van uw schrijnwerk.
- Wordt gebruikt voor recent en vernieuwd schrijnwerk.

#### REINIGT & VERNIEUWT UW ALUMINIUM (TG6026)

- Wordt gebruikt voor brut, geanodiseerd en gepoederlakt (geen structuur) aluminium.
- Zorgt voor een diepe reiniging en renovatie van uw schrijnwerk, aangetast door de tijd.
- Geeft terug leven aan uw aluminium en verzekert een goede bescherming.

#### REINIGT & VERNIEUWT STRUCTUURLAK (TG6021)

- Speciaal voor structuurlak: gekorrelde, metallic structuurlak...
- Zorgt voor een diepe reiniging en renovatie van uw schrijnwerk, aangetast door de tijd.
- Geeft terug leven aan uw aluminium en verzekert een goede bescherming.

#### WEGWERPDOEKJES (TG6022)

- Verpakking met 50 niet-pluizende wegwerpdoekjes.

#### BESCHERMT TEGEN OXYDATIE (TG6025)

- Acryl vernis, kleurloos.
- Voor geanodiseerd of onbewerkt aluminium.
- Duurzame bescherming van onbehandeld metaal tegen oxydatie en garandeert een hoge weerstand.
- Vergeelt niet en is zowel bestand tegen zuren en basen, als tegen zeelucht en zure regen.

### RICHTLIJNEN VOOR AL DEZE PRODUCTEN

#### GEBRUIK

- Puur aanbrennen met een niet-pluizend wegwerpdoekje.
- Het te behandelen oppervlak inwrijven en oppoetsen.
- Lees altijd eerst het Werkvoorschrift.

#### BEWARING

- Vorstvrij, droog en koel bewaren.
- De gemiddelde houdbaarheid is twee jaar in een goed afgesloten verpakking.

#### ERNSTIGE VERVUILING? BESCHADIGING?

Vraag advies aan uw SAPA Vakman.